

Serie KR500



KR500-E/M



KR501-E/M



KR502-E/M



KR503-E/M

Lectores de Tarjetas ID / Tarjetas IC

Rango de lectura

KRxxx-E: Hasta 10cm

KRxxx-M: Hasta 5cm

Tiempo de lectura

≤200ms

Puerto de entrada

LED externo

Buzzer externo

Formato de salida

KRxxx-E: Wiegand 26bits

KRxxx-M: Wiegand 34bits

Fuente de alimentación

DC 6-14V/Max. 70mA

LED

Verde y rojo

Temperatura de operación

-20°C a 65°C

Material

ABS + PC con textura

Humedad de operación

10% - 90% de humedad

relativa sin condensar

Sonido

Sí

Índice de protección

KR500-E/M: IP65

KR501-E/M: IP65

KR502-E/M: IP64

KR503-E/M: IP65

Dimensiones

	KR500 E/M	KR501 E/M	KR502 E/M	KR503 E/M
Altura	7.8cm	8.6 cm	8.6 cm	11.6 cm
Profundidad	1.6 cm	1.6 cm	2.6 cm	1.6 cm
Ancho	4.4 cm	8.6 cm	8.6 cm	7.5 cm
Peso Total	50g	110g	150g	120g



www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com

