



Jack RJ45 SLX CommScope Cat 6A Blindado

Referencia: 2153449-6

Estado: Nuevo

Conector modular AMP-TWIST serie SLX, categoría 6A, blindado, 4 pares, sin cubierta antipolvo, azul

Clasificación del producto

Disponibilidad regional	Asia I Australia / Nueva Zelanda I EMEA I América Latina
portafolio	NETCONNECT@
tipo de producto	Jack modular
Producción en serie	Serie SLX

Especificaciones generales

Categoría ANSI / TIA	
Tipo de cable	Blindado
Color	azul
Tipo de conductor	Sólido I Varado
Tipo de cubierta antipolvo integrada	Con bisagras
Montaje	Placas y paneles de la serie SL
Nota de montaje	Combina el color con las placas frontales negras estilo SL y las caj

Tipo de salida	Estándar
Punchdowns de terminación, mínimo	5 veces
Herramienta de terminación	Herramienta de terminación de SL
Tipo de terminación	DC
Estándares de transmisión	ANSI / TIA-568-C.2 1 ISO / IEC 11801 Clase EA
Alambrado	T568A I T568B

Dimensiones

Recorte del panel, recomendado	14,78 x 20,07 mm (0,58 x 0,79 pulgadas)
Espesor del panel, recomendado	1,6 mm 0.063 pulg
Altura	16,13 mm 0,635 pulg.
Ancho	14,44 mm 0.569 pulg
Profundidad	36,8 mm 1.449 pulg
Diámetro de cable compatible, máximo	8,5 mm 0.335 pulg.
Diámetro del conductor aislado compatible, máximo	1,6 mm 0.063 pulg
Espesor del revestimiento de contacto	1,27 pm
Calibre de conductor compatible, sólido	26-22 AWG
Calibre de conductor compatible, trenzado	26-24 AWG